



Arenaflex Olympia

Plošne pružná športová podlaha

Použitie:

Odpružená športová podlaha pre haly, telocvične, fitness a pod. je vhodná na podlahové kúrenie –

**Vyrovnanie veľkých nerovností
73 – 129 mm**

Inštalácia a zloženie systému od betónu

Arenaflex Olympia

PE plastová fólia

Pokladaná voľne, prekrytie cca 10 cm
Pre nové budovy odporúčame dve vrstvy

0,2 mm

0,4

ABC vidlice

Vyrobené z polypropylénu na spodnej časti sú 10 mm
Pružné podložky. Typy:

E1 90 x 90 x 16 mm, pri otočení o 90 st. 90 x 90 x 30

16 alebo 30 mm

E2 90 x 90 x 45 mm, pri otočení o 90 st. 90 x 90 x 60

45 alebo 60 mm

Podložky 2mm a 6 mm

Pridávané do vidlíc podľa potreby

Drevené hranolčeky

Z mäkkého dreva centrovane vo vzdialenosti 367 mm
Potreba 2,88 m/m². Rozmery 36 x 45 x 1800 alebo
48 x 45 x 1800

36, alebo 45 mm

parketa Arenaflex Olympia

21 x 139 x 2200 mm

vrchná nášľapná vrstva z tvrdého dreva 5,5 mm
stredná a spodná časť parkety je z viacvrstvovej preglejky
Pero drážka, lepené spoje na kratších stranách, na hranolky
sa nastreľuje..

Konštrukčná výška

73, 87, 102. 117 mm

85, 99, 114, 129 mm

Odporúčané FIBA



www.boen.com

Boen-Parkett

23879 Molln
GERMANY