



Boflex Stadium

Plošne pružná športová podlaha

Použitie:

Športové a viacúčelové haly, vhodné aj na podlahové kúrenie – na rovný podklad

NÍZKA stavebná výška

Inštalácia a zloženie systému od povrchu betónu

Boflex Stadium

športová parketa BOEN BOFLEX

28 mm

Patentovaný Boflex systém má vbudovaný systém na tlmenie nárazov a záťaže – EVAZOTE a konštrukcia vydrží neobmedzené zaťaženie

Konštrukcia tejto podlahy od spoločnosti BOEN, s vrchnou vrstvou z tvrdého dreva, a s vyvažovacou strednou vrstvou z mäkkého dreva, ktorá leží v pravom uhle k vrchnej vrstve, poskytuje vysokú stabilitu podlahy.

PE plastová fólia

0,05 mm

Pokladaná voľne, prekrytie cca 10 cm

parketa BOFLEX

**23 x 137 x 2200 mm
+ 5 mm EVAZOTE**

Vrchná vrstva parkety .- nášľapná hrúbky 3,5 mm, spoj Dvojitá pero drážka, lepené spoje, na podklad sa voľne pokladá.

Stredná vrstva – mäkké drevo položené priečne na tvrdé.

V spodnej vrstve sú v drážkach vlepene prúžky EVAZOTE

Rozmerov 10 x 10 a 3,5 x 20 mm, ktoré zabezpečujú dokonalú pružnosť

Vo výrobe nanosený lak 6 krát, UV vytvrdený. Lak neobsahuje formaldehydy a rozpúšťadlá

Konštrukčná výška

28 mm

Všetky dosky roštu sú vyrobené zo severského smrekového dreva (rozmery: 97/16 mm) a sú umelo sušené, hobľované celoplošne a vyrobené v jednej dĺžke

Odporúčané FIBA



www.boen.com

Boen Parkett
23879 Molln
GERMANY

