



Singleflex Stadium 14

Plošne pružná športová podlaha

Použitie:

Športové a viacúčelové haly, vhodné aj na podlahové kúrenie

Inštalácia a zloženie systému od povrchu betónu

Singleflex Stadium 14

Spodná – vyrovnávací doska roštu

36 mm

Vo výrobe ohobľované dosky fixnej dĺžky, s prichytenými gumovými podložkami. Pokládka v pozdĺžnom smere telocvične. Hustota pokládky – 500 mm od stredu k stredu

Vrchná doska roštu

16 mm

Fixné dĺžky opracovanej dosky, priklinované k spodnej doske roštu. Hustota pokládky – 137 mm od stredu k stredu

PE plastová fólia

0,05 mm

Pokladaná voľne, prekrytie cca 10 cm

Vrchná športová parketa BOEN z tvrdého dreva

14 mm

Vrchná vrstva parkety .- nášľapná hrúbky 3,5 mm, spoj pero drážka, nastreľovaná k vrchnej doske roštu
Vo výrobe nanosený lak 6 krát, UV vytvrdený. Lak neobsahuje formaldehydy a rozpúšťadlá

Konstrukčná výška

66 mm

Všetky dosky roštu sú vyrobené zo severského smrekového dreva (rozmery: 97/16 mm) a sú umelo sušené, hobľované celoplošne a vyrobené v jednej dĺžke

